

METAL-X

Прозрачный акриловый быстросохнущий однокомпонентный лак.

Лак акриловый

Окраска з из стекла, керамики, пластмасс и цветных металлов

однокомпонентный

Наносится: распылением, погружением, кистью или валиком

Назначение

Способ нанесения

Способ смешивания

		По весу	По объему
Продукт	METAL-X	100	100
Разбавитель	RU-81	0-20	0-22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	26,0 % ± 2
Вязкость продукта (DIN N4 20°C)	75-85 сек. (+/-1)
Вязкость смеси (DIN N4 20°C) - распыление	15-20 сек.
Вязкость смеси (DIN N4 20°C) - погружение	20-25 сек.
Плотность	0,94 кг/л(+/- 0,02)
Время жизни продукта	не ограничено
Теоретический расход (г/м2)	130-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	10 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	15 минут
Время высыхания до склада (20°C)	30 минут
Время высыхания до склада (100°C)	10 минут
Количество слоев	1-3
Степень блеска	>85 %

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, при температуре 18-25°C, предохранять от повышенной влажности и попадания прямых солнечных лучей. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и тщательно размешивайте перед использованием.