

Активатор Profi-Line 555 Универсальная формула

Техническая информация

Страница 1/1

Преимущества использования

- ✓ Работает с пленками всех производителей
- ✓ Не требует высокой квалификации
- ✓ "Оживляет" пленки с истекшим сроком годности
- ✓ Плавно переводит декоративный слой в жидкое состояние
- ✓ Окно погружения до 1,5 минут
- ✓ Отличная адгезия к подложке
- ✓ Не вызывает окисления большинства ЛКМ
- ✓ Обладает низким воздействием на здоровье человека и окружающую среду

Способ применения

1. Для нанесения используйте краскопульт HVLP \varnothing 1,2 - 1,4 мм (настройки: давление: 1,6 - 1,8 атм., форма факела: овал, подача материала 1-1,5 оборота) или активатор в аэрозольной упаковке
2. Положить пленку на воду (температура 24-25°C)
3. Через 2,5 минуты нанести активатор «змейкой», в 1-2 прохода
4. Избегайте образования тумана
5. После нанесения выждать 10-20 секунд и произвести погружение изделия

Меры предосторожности:

- Хранить в плотно закрытой таре
- Предохранять от прямых солнечных лучей и нагрева выше 30°C
- Использовать в хорошо проветриваемом помещении
- Не допускать открытого огня и курения
- При работе применять респиратор с угольным фильтром
- Избегать контакта с кожей и глазами
- При попадании на кожу промыть холодной проточной водой с мылом
- При попадании в глаза промыть холодной проточной водой и обратиться к врачу
- Беречь от огня!
- Беречь от детей!

Состав: алифатические углеводороды, органические пленкообразователи, функциональные добавки

Производитель: ООО «Аква Принт» СПб, пр. Стачек 47 А