

Базовая эмаль металлик

Характеристика:

Матовая цветная основа с металлическим эффектом, покрытая **MOBILHEL 2K HS (MS) бесцветным лаком**, обеспечивает высокоглянцевое, механически и химически очень стойкое отделочное покрытие.

Применение:

Для ремонта легковых автомобилей, а также для отделочной окраски кузовов грузовиков, автобусов и различных металлических предметов. Желаемый цвет подбирается с помощью **MOBILHEL таблиц готовых цветов**: 16926 или T50009.

Инструкция по применению:

Тщательно отшлифованная, очищенная, обезжиренная и сухая поверхность предварительно обрабатывается:

- одной из **MOBILHEL PE шпатлевок**,
- **MOBILHEL 2K HS 4:1 компактраймером low VOC** или **MOBILHEL 2K вторичной грунтовкой 3:1 универсал low VOC**
- **MOBILHEL PE шпатлевкой тонкая** (по необходимости)

Цвет:

Цвет и насыщенность «металлик» эффекта в значительной мере зависят от следующих показателей: способа распыления, рабочей вязкости, подачи эмали на пистолете, давления воздуха, техники распыления и т.д., поэтому при частичной окраске рекомендуем обеспечить соответствующие параметры для совпадения оттенка.

Срок хранения:

3 года или до даты, указанной на этикетке, при условиях хранения в закрытой заводской таре в закрытом помещении при температуре от +5 до +20 °С.



15 сек
DIN 53211 ø 4 мм / 20 °С



MOBILHEL Разбавитель металлик (ок. 60%)



MOBILHEL Разбавитель металлик замедленный (ок. 60%) для рабочей T = 27 - 35 °С



MOBILHEL Антисиликоновое чистящее средство low VOC



1.3 - 1.4 мм
2 - 4 бар

2 - 3 слоя = 15-20 мкм



15 мин



Дальнейшая обработка: **MOBILHEL 2K MS или HS бесцветные лаки**