



Техническая информация



Готовая однокомпонентная краска с эффектом кэнди. Используется для создания цветных и одновременно прозрачных покрытий.

	Структура нанесения	Поверхности, покрытые базовыми эмалями Wow Effect Base Coat-X <i>Важно: Окраска кэнди краской отличается от окраски обычными красками тем, что каждый новый слой делает цвет более насыщенным. Поэтому перед началом работы сделайте тестовые выкраски для выбора нужного оттенка и понимания специфики работы с кэнди материалами, это поможет вам "почувствовать" материал.</i>
	Подготовка поверхности	Если на окрашенной поверхности есть следы грязи и/или масла, тщательно обезжирить поверхность очистителем Anti-Silicone-X . Протереть липкой салфеткой и/или обдуть сжатым воздухом.
	Компоненты	Кэнди краска Candy paint-X Разбавитель Thinner-X (Разбавитель универсальный)
	Пропорция смешивания	Кэнди краска Candy paint-X : 100% (1 часть) Разбавитель Thinner-X : 50-100% (1/2-1 части) Время жизни смеси: 24 часа при 20°C <i>Важно: Перед разбавлением тщательно перемешайте кэнди краску</i>
	Инструмент	<ul style="list-style-type: none"> • Краскопульт: HVLP • Дюза: 1,3 – 1,5 мм • Давление: 2-4 бар
	Нанесение	Наносить в 2-6 слоёв. Время сушки между слоями: 3-5 мин. при 20 °С. Толщина пленки: 15-45 мкм
	Сушка	15 минут при 20°C. Следующий слой материала нанести в течение 24 часов.
<p>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Содержит органические растворители. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – индивидуальные средства защиты. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курить. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе. Беречь от детей. Беречь от огня.</p>		

